Арт	Защита КПП Mazda BT50	Год выпуска: 2005 по н.в. Двигатель:2,5 Дизель Коробка: МКПП	NOVLINE® www.novline.com НОВАЯ ЛИНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
33.14.121 33.14.122			



Защита КПП (поз. 1) крепится в четырёх точках.
Для этого необходимо:

1. Установить закладные планки (поз. 2) в прорези подрамника.
2. Установить закладные планки (поз. 3) соосно отверстиям поперечной балки КПП.
3. Наживить болты (поз. 5) с шайбами (поз. 6 , 7) в закладные планки (поз. 3).
4. Завести защиту (поз. 1) U-образными пазами на наживленные болты.
5. Прикрутить переднюю часть защиты КПП болтами (поз. 4) с шайбами (поз. 6 , 7).
6. Затянуть все резьбовые соединения.

*Защита КПП устанавливается после установки защиты РК.

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита КПП	1
2	Планка закладная	2
3	Закладная планка	2
4	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	2
5	Болт М8х80 ГОСТ 7798-70	2
6	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
7	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4