Арт	Защита КПП Toyota Hilux	Год выпуска:2010 – по н.в. Двигатель: 2.5 дизель Коробка: МКПП	NOVLINE®
48.22.120			



Поз.	Наименование	К-во
1	Защита КПП	1
2	Кронштейн	2
3	Планка закладная Zk.01.56.01	2
4	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	2
5	Болт М10х20 ГОСТ 7798-70	2
6	Болт М10х55 ГОСТ 7798-70	2
7	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2
8	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	4
9	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
10	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	4

Для установки защиты необходимо:
Защита КПП устанавливается после защиты картера.

1. Установть закладные планки (поз. 3) на поперечную балку КПП.
2. Прикрутить кронштейны (поз. 2) к поперечной балке КПП болтами (поз. 6) с шайбами (поз. 8, 10).
3. Наживить болты (поз. 4) с шайбами (поз.7, 9) в поперечную балку двигателя.
4. Защиту картера (поз. 1) навесить U-образными пазами на наживленные болты (поз. 4).
5. Закрепить защиту в задней части болтами (поз. 5) с шайбами (поз. 8, 10) к кронштейнам (поз. 2).
6. Затянуть весь крепеж.